

Elektrocentrály a kalové čerpadlo

Katalog

iTcPower
empower your business
HYUNDAI



Odhlučněné inventory



Charakteristika

Vhodné pro citlivé přístroje
Tichý provoz, pouze 58 dB
Invertorová technologie zajišťuje vyšší kvalitu, nižší hlučnost
a nižší spotřebu paliva
Kompaktní a přenosná jednotka pro pomoc v nouzi i běžném životě
připravená k použití
Efektivní provoz s malou spotřebou paliva, až 8 hodin provozu
bez nutnosti doplnění paliva
DC výstup 12V pro nabíjení baterií
Poháněné 4-taktním OHV motorem
Olejové čidlo s automatickým vypnutím



Modely GG/HY3000SEi
GG3600SEi a GG5600SEi
se nabízí v provedení
s dálkovým ovládáním
startu



Model	GG1000Si	GG2000Si	GG/HY3000SEi	GG3600SEi	GG5600SEi
Frekvence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Napětí	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Provozní výkon	0,9 kVA	2,0 kVA	2,6 kVA	3,2 kVA	5,0 kVA
Max. výkon	1,0 kVA	2,2 kVA	2,8 kVA	3,4 kVA	5,2 kVA
Typ alternátoru	digitální invertor	digitální invertor	digitální invertor	digitální invertor	digitální invertor
DC výstup	12 V / 8,3 A	12 V / 8,3 A	12 V / 8,3 A	12 V / 8,3 A	12 V / 8,3 A
Motor	HX53	HX125	HX149	HX229	HX389
Startování	ruční	ruční	elektrické	elektrické	elektrické
Typ	OHV	OHV	OHV	OHV	OHV
Obsah	53 cc.	125 cc.	149 cc.	229 cc.	389 cc.
Výkon motoru	2,0 HP	4,9 HP	5,2 HP	6,6 HP	13,0 HP
Objem nádrže paliva	2,7 l	4,5 l	4,5 l	13,0 l	13 l
Nepřetržitý provoz (při 50% výkonu)	6,0 h	6,5 h	4,5 h	7,0 h	7 h
Hlučnost v 7m (dB)	58,0	58,0	58,0	58,0	65,0
Rozměry v mm	490x275x415	545x290x500	551x308x488	600x450x500	700x520x740
Hmotnost	13,0 kg	27,0 kg	28,5 kg	53,0 kg	75,0 kg

Ekonomické benzínové



Charakteristika

Ochranný rám

Regulace AVR pro stabilní výstupní napětí

Velký výfuk redukující hlučnost

Olejové čidlo s automatickým vypnutím

Kontrolní panel obsahuje (mimo GG2500C):

LCD ukazatel se 4 funkcemi - voltmetr+počítadlo motohodin

+měřič frekvence a proudu, navíc je panel vybaven jističem

kombinovaným s proudovým chráničem a DC výstupem 12V

Kontrolní panel GG2500C obsahuje :

analogový voltmetr a DC výstup 12V



GG2500C



GG5000C



GG9000C

Model	GG2500C	GG5000C	GG9000C
Frekvence	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Napětí	230 V	230 V	230 V
Provozní výkon	2,0 kVA	4,0 kVA	6,0 kVA
Max. výkon	2,2 kVA	4,4 kVA	6,6 kVA
Typ alternátoru	AVR	AVR	AVR
DC výstup	12 V	12 V	12 V
Motor	IC 160	IC 340	IC 420
Typ	OHV	OHV	OHV
Obsah	163 cc.	339 cc.	425 cc.
Startování	ruční	ruční	ruční
Otáčky motoru (ot./min)	3.000	3.000	3.000
Výkon motoru	5,5 HP	11,0 HP	15,0 HP
Objem nádrže paliva	3,6 l	6,5 l	6,5 l
Nepřetržitý provoz (při 50% výkonu)	7,0 h	6,5 h	6,0 h
Hlučnost v 7m (dB)	68,0	78,0	78,0
Rozměry v mm	610x440x470	710x535x580	710x535x580
Hmotnost	40,0 kg	64,0 kg	71,0 kg

Průmyslové benzínové



Charakteristika

Zvětšená palivová nádrž s palivovznakem pro prodloužený chod stroje

Ochranný rám

Regulace AVR pro stabilní výstupní napětí

Velký výfuk redukcující hlučnost

Olejové čidlo s automatickým vypnutím

Kontrolní panel obsahuje:

LCD ukazatel se 4 funkcemi - voltmetr+počítadlo motohodin

+měřič frekvence a proudu, navíc je panel vybaven jističem

kombinovaným s proudovým chráničem a DC výstupem 12V



GG7200LE-3



GG7200LE



GG3100L



GG9000LE-3

Model	GG3100L	GG7200LE	GG7200LE-3	GG9000LE	GG9000LE-3
Frekvence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Napětí	230 V	230 V	400/230 V	230 V	400/230 V
Provozní výkon	2,5 kVA	5,0 kVA	6,25 kVA	6,0 kVA	7,5 kVA
Max. výkon	2,8 kVA	5,5 kVA	6,9 kVA	6,6 kVA	8,25 kVA
Typ alternátoru	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR
DC výstup	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Motor	IC 210	IC 390	IC 390	IC 420	IC 420
Typ	OHV	OHV	OHV	OHV	OHV
Obsah	196 cc.	389 cc.	389 cc.	425 cc.	425 cc.
Startování	ruční	elektrické	elektrické	elektrické	elektrické
Otáčky motoru (ot./min)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Max. výkon motoru	7,0 HP	13,0 HP	13,0 HP	15,0 HP	15,0 HP
Objem nádrže paliva	13,0 l	25,0 l	25,0 l	25,0 l	25,0 l
Nepřetržitý provoz (při 50% výkonu)	20,0 h	22,0 h	22,0 h	22,0 h	22,0 h
Hlučnost v 7m (dB)	65,0	75,0	75,0	78,0	78,0
Rozměry v mm	605x440x530	690x525x550	690x525x550	690x525x550	690x525x550
Hmotnost	49,0 kg	92,0 kg	92,0 kg	96,0 kg	96,0 kg



Charakteristika

Zvětšená palivová nádrž s ukazatelem, která zajišťuje prodloužený chod stroje

Ochranný rám

Regulace AVR pro stabilní výstupní napětí

Velký výfuk redukující hlučnost

Poháněné 4-taktními vzduchem chlazenými naftovými motory s přímým vstřikováním paliva

Olejoyé čidlo s automatickým vypnutím

Dvojitá rámová základna pro nižší vibrace

Kontrolní panel obsahuje:

LCD ukazatel se 4 funkcemi - voltmetr+počítadlo motohodin

+měřič frekvence a proudu, navíc je panel vybaven jističem kombinovaným s proudovým chráničem a DC výstupem 12V



Model	DG6000LE	DG7500LE	DG6000LE-3	DG7500LE-3
Frekvence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Napětí	230 V	230 V	400/230 V	400/230 V
Provozní výkon	5,0 kVA	6,0 kVA	6,25 kVA	7,5 kVA
Max. výkon	5,5 kVA	6,5 kVA	6,9 kVA	8,12 kVA
Typ alternátoru	AVR	AVR	AVR	AVR
DC výstup	12 V	12 V	12 V	12 V
Motor	D 400	D 500	D 400	D 500
Typ	přímý vstřik	přímý vstřik	přímý vstřik	přímý vstřik
Obsah	418 cc.	430 cc.	418 cc.	430 cc.
Startování	elektrické	elektrické	elektrické	elektrické
Otáčky motoru (ot./min)	3.000	3.000	3.000	3.000
Max. výkon motoru	10,0 HP	12,0 HP	10,0 HP	12,0 HP
Objem nádrže paliva	14,0 l	14,0 l	14,0 l	14,0 l
Nepřetržitý provoz (při 50% výkonu)	13,0 h	12,0 h	13,0 h	12,0 h
Hlučnost v 7m (dB)	77,0	77,0	77,0	77,0
Rozměry v mm	720x480x605	720x480x605	720x480x605	720x480x605
Hmotnost	115,0 kg	118,0 kg	115,0 kg	118,0

Průmyslové naftové tiché

Charakteristika

Zvětšená palivová nádrž s ukazatelem, která zajišťuje prodloužený chod stroje
Supertichý kryt
Regulace AVR pro stabilní výstupní napětí
Velký výfuk redukující hlučnost
Poháněné 4-taktními vzduchem chlazenými naftovými motory s přímým vstřikováním paliva
Dvojitá rámová základna pro snížení vibrací
Olejové čidlo s automatickým vypnutím
Podvozek pro snadnou manipulaci
Elektrické startování
Kontrolní panel obsahuje :
LCD ukazatel se 4 funkcemi - voltmetr+počítadlo motohodin +měřič frekvence a proudu, navíc je panel vybaven jističem kombinovaným s proudovým chráničem a DC výstupem 12V



Koupit je možné i verzi s dálkovým ovládáním startu



Model	DG6000SE	DG7500SE	DG6000SE-3	DG7500SE-3
Frekvence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Napětí	230 V	230 V	400/230 V	400/230 V
Provozní výkon	5,0 kVA	6,0 kVA	6,25 kVA	7,5 kVA
Max. výkon	5,5 kVA	6,5 kVA	6,9 kVA	8,12 kVA
Typ alternátoru	AVR	AVR	AVR	AVR
DC výstup	12 V	12 V	12 V	12 V
Motor	D 400	D 500	D 400	D 500
Typ	přímý vstřik	přímý vstřik	přímý vstřik	přímý vstřik
Obsah	418 cc.	430 cc.	418 cc.	430 cc.
Startování	elektrické	elektrické	elektrické	elektrické
Otáčky motoru (ot./min)	3.000	3.000	3.000	3.000
Max. výkon motoru	10,0 HP	12,0 HP	10,0 HP	12,0 HP
Objem nádrže paliva	17,0 l	17,0 l	17,0 l	14,0 l
Nepřetržitý provoz (při 50% výkonu)	16,0 h	14,0 h	16,0 h	12,0 h
Hlučnost v 7m (dB)	64,8	64,8	64,8	64,8
Rozměry v mm	950x676x780	950x676x780	950x676x780	720x480x605
Hmotnost	160,0 kg	175,0 kg	160,0 kg	177,0 kg

Kalová čerpadla



Charakteristika

Čerpadla s vysokým sacím výkonem schopné vysát nečistoty až do průměru 35mm

Odmontovatelný přední kryt pro snadnou údržbu a čištění

Dvojitá rámová základna pro snížení vibrací

Vysoce efektivní mechanická těsnění

Kvalitní hliníková slitina odlévaná pod vysokým tlakem

Kompaktní v konstrukce a nízká hmotnost



Model	GTP80
Vstup/výstup	80 mm (3")
Maximální průtok	45 m ³ /h
Maximální výtlak	26 m
Max. průměr nečistot	35 mm
Motor	IC 210
Typ	OHV
Obsah	210 cc.
Startování	ruční
Otáčky motoru (ot./min)	3.000
Max. výkon motoru	7,0 HP
Objem nádrže paliva	3,6 l
Rozměry v mm	565x460x465
Hmotnost	38,5 kg

iTcPower
empower your business

HYUNDAI

Váš dodavatel: